# FICHE TECHNIQUE

M. A. J. le 13/05/11

## CYCLONE Z-020
## Pistolet de nettoyage à air comprimé
## Nouvelle génération

## DOMAINE D'APLICATION / PROPRIETES :

- Pistolet de lavage pour voiture, camion, bus, taxis et véhicules de commerce.
- Nettoyage et séchage de surfaces difficilement accessibles : conduits d'aération, tableaux de bord, rails des sièges, emblèmes, manchette du levier de vitesse, vide-poches…
- Idéal pour les surfaces spécifiques : capotes de cabriolets (excréments d'oiseaux, résidus d'arbres…).
- CYCLONE Z-020 facilite également le nettoyage des poussières de ponçage après les travaux de carrosserie ou de masticage.
- Combiné à nos nettoyants (RE 555, RE 556, ECO FLUIDE), il permet d'éliminer très rapidement et sans effort les salissures tenaces (boue, graisse, huile, feutre…) incrustées sur les textiles et velours, plastiques, moquettes…
- Nouvelle génération et réel confort d'utilisation : plus puissant, moins bruyant, plus faible consommation d'air, toute la puissance est disponible à une pression à partir de 5.5 bars. CYCLONE Z-020 est capable de travailler avec des petits compresseurs ou des compresseurs mobiles.
- Equipé d'un roulement à bille scellé à l'intérieur d'un jeu de rotation, l'usure est réduite au maximum, le jeu de rotation n'entrant pas en contact avec le bec (cône d'échappement)

## MODE D'EMPLOI :

- Verser le détergent (selon la concentration d'utilisation préconisée) dans le réservoir (1L maximum)
- Eliminer préalablement la saleté visible ou accessible de la surface à nettoyer (brosse ou aspirateur)
- Tourner le levier vert en position verticale pour permettre le passage du détergent.
- Tenir l'embout-entonnoir à une distance de 1-3 cm de la surface à nettoyer. Appuyer à fond sur la gâchette ; déplacer lentement l'appareil sur la surface à nettoyer.
- Une fois le nettoyage terminé, relâché la gâchette.
- Tourner le levier vert en position horizontale pour activer le mode séchage. Appuyer sur la gâchette et sécher la surface nettoyée.
- Pour éliminer les restes éventuels d'humidité, essuyez avec un chiffon propre et sec ou une microfibre.

## CARACTERISTIQUES :

- Capacité : 1L
- Pression nécessaire : 5.5 bars

GETRAC - Parc Industriel de Torcy – BP 37 - 77201 MARNE LA VALLEE Cedex 01
Téléphone : +33(0)1.60.05.83.81 - Télécopie : +33(0)1.60.06.53.81 e.mail : contact@getrac.fr - **www.getrac.fr**

# FICHE TECHNIQUE

M. A. J. le 13/05/11

## CYCLONE Z-020
## Pistolet de nettoyage à air comprimé
## Nouvelle génération

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

- Pour une qualité de nettoyage continue, il est conseillé de nettoyer la tête de l'appareil régulièrement.
  - Tourner le levier vert en position horizontale.
  - Maintenir l'entonnoir dans un seau contenant de l'eau claire et appuyer sur la gâchette pour éliminer la saleté qui se trouve à l'intérieur. Renouveler l'opération si nécessaire.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter une protection contre le bruit adéquat.
- Porter des lunettes de protection (de petites particules peuvent tourbillonner dans l'air).
- Porter une protection respiratoire adéquate (présence de détergent dans l'air ambiant).
- Utiliser dans un environnement bien aéré.
- Toujours s'assurer que le réservoir et les conduits de l'appareil sont propres et libres de toute impureté avant chaque utilisation.
- Ne jamais diriger le CYCLONE Z-020 en direction du visage ou du corps.
- Ne pas utiliser pour pulvériser des produits contenant de l'acide, alcalins et/ou facilement inflammables. Préférer les détergents neutres.
- Ne pas nettoyer les composants relatifs à la sécurité comme par exemple les ceintures de sécurité, les composants électriques ou électroniques.
- En cas de doute sur une surface à traiter, effectuer un essai sur une partie non visible.
- Equipement réservé aux professionnels

*Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.*

GETRAC - Parc Industriel de Torcy – BP 37 - 77201 MARNE LA VALLEE Cedex 01
Téléphone : +33(0)1.60.05.83.81 - Télécopie : +33(0)1.60.06.53.81 e.mail : contact@getrac.fr - **www.getrac.fr**